



St.-Vitus-Strasse 33
Thierhaupten-Neukirchen, Bayern 86672
Deutschland

Telefon: +49 (0)8276-5843-0

Wir haben uns fokussiert auf die Herstellung von Komponenten für die Verfahrenstechnik im Schüttgutbereich. Unsere qualitativ hochwertigen Dosier-, Förder- und Absperrgeräte werden von unseren Kunden im Inland und Ausland gerne angenommen. Neben unseren Standardprodukten erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden Problemlösungen für schwierige Schüttgüter, die sich nur durch eine Geräteanpassung fördern, dosieren, absperren oder auflockern lassen. So können wir komplette Lösungen für fast alle Systeme des Schüttguthandlings anbieten. Seit mehr als 200 Jahren ist das Unternehmen als Familienbetrieb in Thierhaupten ansässig. Im Bereich der mechanischen Verfahrenstechnik für Schüttgüter kann die Firma auf eine über 30 Jahre lange Erfahrung zurückblicken. Durch die enge Zusammenarbeit von Entwicklung, Konstruktion und Fertigung ist es uns gelungen, technisch qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Markt zu platzieren. Absperrschieber BARL-Absperrschieber sind für

stauförmige und feinkörnige Schüttgüter geeignet und schieben das Produkt verlässlich bis zu einer Korngröße von 20 mm ab. Verschleißleisten, Dichtstreifen und Auflageflächen der Schieberplatte sind austauschbar. BARL-Absperrschieber können in rund- und eckig ausgeführt werden. Spezialschieber BARL-

Spezialschieber finden bei nicht ganz alltäglichen Einsatzbedingungen ihre

Anwendung.- bei System- und/oder Differenzdruck

- bei hoher Schalthäufigkeit

- bei hohen Temperaturen

- geforderte Druckstoßfestigkeit Zellenradschleuse Unsere Zellenradschleusen

können zum Dosieren von staubförmigen und feinkörnigen Schüttgütern, aber auch gleichzeitig bei Differenzdruck in der Anlage als Luftabschluss verwendet werden.

BARL-Zellenradschleusen sind durch auf Passmaß gefertigte Zellenräder und

Gehäuse höchstmöglich dicht. Nachstellbare Lagerschilder sind ebenso Standard

wie die außenliegende Lagerung. Räumradschleuse BARL-Räumradschleusen sind

für staubförmige und feinkörnige Schüttgüter geeignet. Sollte das Schüttgut zum

Anhaften neigen, empfiehlt es sich aus Gründen der Betriebssicherheit diese

Schleusenart einzusetzen. Die Kammern werden zusätzlich mit Räumern

zwangsentleert. Zellenräder und Gehäuse sind auf Passmaß gefertigt um so

höchstmöglich dicht zu sein. Standardmäßig eingebaute Reinigungsöffnungen

stellen eine schnelle, problemlose Reinigung sicher. Wie bei allen BARL-Schleusen

wurde auch hier die Lagerung nicht in die Lagerschilder integriert, sondern von

diesen abgesetzt angeordnet. Durchblassschleuse BARL-Durchblassschleusen sind für

staubförmige und feinkörnige Schüttgüter zum Eindosieren in eine pneumatische

Förderleitung geeignet. Das Schüttgut muss förderwillig und fließfähig sein.

Unsere Durchblassschleusen sind durch auf Passmaß gefertigte Zellenräder und

Gehäuse höchstmöglich dicht. Spülluftanschlüsse an den Stopfbuchsen und die

Entlüftungsstutzen im Gehäuse sind ebenso Standard wie die außenliegende

Lagerung. Zusätzlich zu den vorhandenen Entlüftungsstutzen empfehlen wir einen

Leckluftsammler über der Schleuse vorzusehen. weitere Produkte auf unserer Website:

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)