

Heitmann & Schwarz Dämmtechnik GmbH & Co. KG



Granstedter Dorfstraße 18
Selsingen-Granstedt, Niedersachsen 27446
Deutschland

Telefon: 042 84 92 77 68

Dämmschaum: So einfach mit DUROLAN! Nachträgliche Wärmedämmung hat sich schon tausendfach bewährt. Die Methode ist eigentlich ganz einfach: Nach sorgfältiger Analyse des vorhandenen Mauerwerks und der Vermessung der Hohlachicht kommt der Wärmedämmschaum mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) zum Einsatz, ein offenzelliges Material, das aus Schaum und Kunstharz besteht. Mit Hilfe einer ausgeklügelten Technik werden die Systemkomponenten mit Luft vermischt und in die Hohlräume eingeschäumt. Das geschieht durch kleinste Löcher, ohne dass Beschädigungen am Mauerwerk entstehen. Duro-Perl: Wir bieten unseren Kunden verschiedene Verfahren an. Neben dem Dämmschaum ist auch EPS-Granulat, mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,033 W/(m·K) eine interessante Alternative zur Einsparung von Energiekosten. Zellulose: Was genau ist Zellulose? Zeitungspapier wird mit spezieller Technik unter Zugabe von Brandschutzmitteln zerkleinert. Daraus entsteht das wollige Produkt, die so genannte Flocke. Der Produktionsprozess verbraucht geringe Mengen Energie und verbraucht kein Wasser. Somit handelt es sich um ein umweltfreundliches Produkt. www.heitmann-schwarz.de

[Website besuchen](http://www.heitmann-schwarz.de)

[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)