



Bahnhofstr. 44  
Brandenburg, Brandenburg 14774  
Deutschland

Telefon: +49 (0)3381 8918334

Kantenschutz - Dichtungsprofile

Wir führen rund 200 verschiedene Kantenschutz - Dichtungsprofile die meisten als Lagerware. Ausgeführt als Klemmprofil mit Dichtung seitlich, oben oder als Fahnenprofil. Wir bieten Profile für alle Klemmbereiche zwischen 1 mm und 12 mm. Wir bieten unseren Kunden verschiedene Materialien für jeden Einsatzbereich mit spezifischen Materialeigenschaften - verschiedene Härtegrade, Temperatur-, Ozon-, Wasser-, Öl-, Benzin-, Treibstoff-, Wetterbeständigkeit und viele weitere. Kantenschutz - Kantenschutzprofile

Wir führen verschiedenen Kantenschutz - Kantenschutzprofile als Lagerware. Verfügbar in verschiedenen Farben und für alle Klemmbereiche zwischen 1 mm und 23 mm. Unsere Kantenschutzprofile kommen in verschiedenen Materialien für jeden Einsatzbereich mit spezifischen Materialeigenschaften - verschiedene Härtegrade, Temperatur-, Ozon-, Wasser-, Öl-, Benzin-, Treibstoff-,

Wetterbeständigkeit und viele weitere. Fassungsprofile – Verglasungsprofile  
Wir führen verschiedene Fassungsprofile – Verglasungsprofile als Lagerware. Wir bieten Profile in verschiedenen Ausführungen für alle Klemmbereiche zwischen 1 mm und 8 mm. Alle Profile dieser Kategorie sind aus EPDM und somit ozon-, wasser- und witterungsbeständig. Rundschnüre – DichtschnurWir führen verschiedene Rundschnüre – Dichtschnur als Lagerware. Verfügbar in verschiedenen Stärken zwischen 3 mm und 25 mm. Auch in dieser Kategorie bieten unseren Kunden verschiedene Materialien für jeden Einsatzbereich mit spezifischen Materialeigenschaften – verschiedene Härtegrade, Temperatur-, Ozon-, Wasser-, Öl-, Benzin-, Treibstoff-, Wetterbeständigkeit und viele weitere. Wir führen diese Produkte hauptsächlich in Schwarz, bei Rundschnüren aus Silikon können wir aber auf Anfrage verschiedenste Farben anbieten.

Vierkantprofile Moosgummi

Wir führen verschiedene Vierkantprofile als Lagerware. Wir bieten Profile in verschiedenen Maßen mit Breiten von 10 mm – 40 mm und Höhen von 3 mm-20 mm. Alle Profile dieser Kategorie sind aus EPDM und somit ozon-, wasser- und witterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile

Warnprofil/ Schutzprofil aus hoch widerstandsfähigen Polyurethanschaum selbstklebend, magnetisch oder verschrauben

zum Online-Shop: <https://www.kantenschutzprofi.shop/c/online-shop>

[Website besuchen](#)

[Anfrage senden](#)

[Eintrag weiterleiten](#)