



Stöcklenstr. 3
Munderkingen, Baden-Württemberg 89597
Deutschland

Telefon: 07393 - 21 81

StaplerschaufelnESE Mechanische Staplerschaufel mit ebenem Boden und konischen Einfahrtaschen für die Staplerzinken. Der Kippvorgang wird durch Lösen einer Arretierung per Seilzug eingeleitet und durch eine Federschere gedämpft. Gegen Abrutschen von den Zinken dient eine Kette. Der ebene Boden führt zu einem guten Füllverhalten. Die Schürfleiste aus Hartstahl hat eine lange Lebensdauer. Für alle Arten von Schüttgütern wie Sand, Kies, Rinde, Erde, Stückholz etc. Bei Staplern mit langen Zinken oder vergleichsweise geringer Traglast bitte Lastschwerpunkt beachten, dieser liegt ca. 200 mm vor den Zinkenspitzen. Vollhydraulische Staplerschaufel auf Anfrage. FasshandlingFaßklammern FK eignen sich für 200-Liter-Sicken- / Rollreif-Fässer. Sie sind in der Bedienung sehr einfach und auch bei leeren Blechfässern völlig betriebssicher. Sie brauchen nur das Faß von vorne anfahren und die Klammer überzustreifen, dabei öffnen sich die Klammer. Beim Anheben umschließt die Klammer das Faß unter der oberen Sicke und hält es bis zum Absetzen. Durch Einstellschrauben kann eine Anpassung an den Durchmesser vorgenommen werden. Faßwender FW dient zur kontrollierten Drehung von Fässern, zwecks dosierter Entleerung. Der Drehbereich ist unbegrenzt. Das Faß wird durch eine spannbare Manschette gehalten. Sonstige AnbaugeräteWie Montagebühnen, Kranarme, Gabelverlängerungen. Die Konstruktionen entsprechen den

Anforderungen der BG/SUVA. Die Bühnen sind für die Benutzung durch 2 Personen ausgelegt. Behälter Niedrig gebauter Kippbehälter für Gabelstapler mit fest verbundenem Untergestell, Einfahrtaschen und Federschere als dämpfende Kippbegrenzung. Der Schwerpunkt des Behälters liegt auf den Gabelzinken. Durch leichtes Anhebeln mit einem Leichtlauf - System wird der Kippvorgang ausgelöst. Dies kann mit Seilzug vom Fahrersitz aus bewirkt werden. Durch Absetzen und Rückwärtsfahren wird der Behälter wieder aufgerichtet. Gegen Abrutschen dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette. Universeller Einsatzbereich von leichtem bis schwerem Schüttgut, ebenso für Flüssigkeiten geeignet. www.enitor.de

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)